


# TORNIBROCA CABEZA HEXAGONAL RONDANA FIJA PUNTA #3





## • APLICACIONES

- Para trabajos de tipo medio.
- Cubierta o techo a estructura de acero.
- Para unir acero con acero.





### • CARACTERÍSTICAS

- Punta #3 con cortes muy precisos para lograr una perforación con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor a 5mm.
- El diseño de la rosca ofrece un gran esfuerzo contra la extracción.

#### PROPIEDADES

- o Material: Acero C1022.
- Acabado superficial:
  - Galvanizado Electrolítico con una resistencia mínima en cámara salina de 36 hrs (ASTM B117).
- o Propiedades Mecánicas

Esfuerzo / Calibre	Unidad	#6	#8	#10	#12	#14
Cortante	KN	2.93	4.36	6.28	8.36	12.27
Tensión	KN	5.0	7.0	10.0	12.5	17.0
Torsión	KN	2.8	4.5	6.5	10.0	14.0



### MEDIDAS (pulg)

d x L									
#6 x 1/2"	#10 x 1/2"	#10 x 2"	#12 x 2"	#14 x 2"	#14 x 5"				
#8 x 1/2"	#10 x 3/4"	#12 x 3/4"	#14 x 3/4"	#14 x 2-1/2"	#14 x 6"				
#8 x 5/8"	#10 x 1"	#12 x 1"	#14 x 1"	#14 x 3"	#14 x 6-1/2"				
#8 x 3/4"	#10 x 1-1/4"	#12 x 1-1/4"	#14 x 1-1/4"	#14 x 3-1/2"	#14 x 7"				
#8 x 1"	#10 x 1-1/2"	#12 x 1-1/2"	#14 x 1-1/2"	#14 x 4"	#14 x 8"				

