

# Master Flash 35 Años



¡El único sellador aprobado por la **ICC ES** para la industria de la construcción metálica en EUA con una **garantía de 35 años!**



**Fabricado con EPDM** - Diseñado para una máxima resistencia al ambiente.



**Fácil Instalación** - Con la herramienta adecuada, su diseño permite instalarlo en 5 minutos.



**Ajuste Simple** - Los diámetros del tubo están marcados claramente para realizar el corte adecuado.



**Base Adaptable** - La base de aluminio se ajusta al perfil de cualquier lámina o superficie, y gracias a su flexibilidad, absorbe cualquier vibración.

## Propiedades del EPDM

Resistencia al Ozono...	EPDM 70 hour @ 500 pphm
Resistencia a Temperaturas Probada en	Intermitente Continua
	+135°C (+275°F) +100°C (+212°F)
Resistencia a baja Temperaturas Probada en...	- 55°C (-67°F)
De tensión mínima	10MPa (1450 psi)

## Proceso de Instalación



Escoge la medida y corta

Desliza sobre la tubería












Ajusta al perfil del techo

Aplica sellador

Atornilla para finalizar



**Tabla de dimensionamiento – Revise el diámetro del tubo y seleccione el Master Flash apropiado.**

	Medidas del tubo	Compuesto	No. De la parte	Detalles del sellador.		
<b>Mini</b>	1/8"– 3/4" (3.2 - 19.1mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ051B		A-Diámetro superior	Cerrado
					B-Corte a la medida	1/8" – 3/4" (3.2-19.1mm)
					C-Dimensiones de la base	2 - 1/4" (57.2mm)
<b>#1</b>	1/4" - 2-3/4" (6.4 - 70mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ101B		A-Diámetro superior	Cerrado
					B-Corte a la medida	1/4" – 2-3/4" (6.4 - 70mm)
					C-Dimensiones de la base	4-1/2" (114mm)
<b>#2</b>	7/8" - 4" (22 - 101.6mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ201B		A-Diámetro superior	7/8" (22mm)
					B-Corte a la medida	7/8" - 4" (22 - 101.6mm)
					C-Dimensiones de la base	6" (152mm)
<b>#3</b>	1/4" - 5-3/4" (6.4 - 146 mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ301B		A-Diámetro superior	Cerrado
					B-Corte a la medida	1/4" – 5-3/4" (6.4 - 146 mm)
					C-Dimensiones de la base	8" (203.2 mm)
<b>#4</b>	2-3/4" - 7" (70 - 177mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ401B		A-Diámetro superior	2-3/4" (70 mm)
					B-Corte a la medida	2-3/4" – 7" (70 - 177mm)
					C-Dimensiones de la base	10" (254mm)
<b>#5</b>	4" - 8-14" (101.6 - 209mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ501B		A-Diámetro superior	4" (101.6mm)
					B-Corte a la medida	4" – 8-1/4" (101.6 - 209mm)
					C-Dimensiones de la base	11" (279mm)
<b>#6</b>	4-3/4" - 10" (121 - 254mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ601B		A-Diámetro superior	4-3/4" (121mm)
					B-Corte a la medida	4-3/4" – 10" (121 - 254mm)
					C-Dimensiones de la base	12" (304.8mm)
<b>#7</b>	5-1/2" - 11-1/2" (140 - 292mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ701B		A-Diámetro superior	5-1/2" (140mm)
					B-Corte a la medida	5-1/2" – 11-1/2" (140 - 292mm)
					C-Dimensiones de la base	14" (355.8mm)
<b>#8</b>	6-3/4" - 13-1/2" (171.4 - 343mm)	NEGRO EPDM	ICC-SQ801B		A-Diámetro superior	6-3/4" (171.4mm)
					B-Corte a la medida	6-3/4" – 13-1/2" (171.4 - 343mm)
					C-Dimensiones de la base	17" (431.8mm)
<b>#9</b>	9-1/2" - 20-1/2" (241 - 520mm)	NEGRO EPDM	35W-SQ901B		A-Diámetro superior	9-1/2" (241 mm)
					B-Corte a la medida	9-1/2" – 20-1/2" (241 - 520mm)
					C-Dimensiones de la base	25" (635mm)
<b>Maxi</b>	12" - 28-1/2" (305 - 724mm)	NEGRO EPDM	35W-SQ951B		A-Diámetro superior	12" (304mm)
					B-Corte a la medida	12" - 28-1/2" (304 - 724mm)
					C-Dimensiones de la base	34" (863.8mm)