


TORNIBROCA K-LATH



- **APLICACIONES**

- Para unir paneles u hojas de policarbonato o cubiertas de sombra a marcos de acero en construcciones residenciales.




- **CARACTERÍSTICAS**

- Punta #2 con cortes muy precisos para lograr una perforación con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor a 2mm.
- Cabeza tipo *Truss*.

- **PROPIEDADES**

- Material: Acero C1022 / Acero Inoxidable 410.
- Acabado superficial:
 - Galvanizado Electrolítico con una resistencia mínima en cámara salina de 36 hrs (ASTM B117).
- Propiedades Mecánicas (Acero C1022)

Esfuerzo / Calibre	Unidad	#6	#8	#10	#12	#14
Cortante	KN	2.93	4.36	6.28	8.36	12.27
Tensión	KN	5.0	7.0	10.0	12.5	17.0
Torsión	KN	2.8	4.5	6.5	10.0	14.0



- **MEDIDAS (pulg)**

d x L			
#8 x 1/2"	#8 x 3/4"	#8 x 1"	#8 x 1-1/4"
#8 x 1-5/8"	#8 x 1-7/8"	#8 x 2-1/4"	#8 x 3"
SS #8 x 1/2"		SS #8 x 3/4"	